

RallyMIG 161i

Migatronik in a Box ...

*- intelligente, tragbare Multifunktions-
schweißmaschine mit all den guten
Migatronik-schweißigenschaften. Einfach
einschalten, drücken und schweißen!*

MIG 

MMA 

WIG 



RallyMIG 161i
„in action“ – hier:



MIGATRONIC



WERKSTATT



SERVICE-FAHRZEUG



MASCHINENPARK



IN DER HOBBYWERKSTATT ... UND ALLE ANDEREN ORTE



RallyMIG 161i. "Alles in einem" – Steckdose und direkt losschweißen

RallyMIG 161i ist eine kompakte und tragbare Multifunktions-Schweißmaschine. Das bedeutet: Alle Schweißverfahren liegen in Ihrer Hand – MIG, MMA und WIG mit Kratzzündung. Immer einsatzbereit, überall, jederzeit. Die Maschine ist einphasig (230 V) und verfügt über PFC – Power Factor Correction –, so dass Sie problemlos lange Schweißkabel einsetzen oder das Schweißgerät an einem Generator betreiben können.



RallyMIG 161i wiegt nur 13 kg.

MMA-Schweißen und WIG mit Kratzzündung

Mit einem MMA-Elektrodenhalter (optionales Zubehör) ausgerüstet, kann die RallyMIG 161i Standardelektroden bis zu 3,2 mm verschweißen. Der eingebaute Hotstart und die Arc Force-Funktion leisten wertvolle Dienste. Statten Sie die RallyMIG 161i mit einem WIG-Brenner (optionales Zubehör) aus und erledigen Sie mühelos auch die meisten Standard-WIG-Schweißaufgaben mit einfacher Kratzzündung.



RallyMIG 161i wird komplett inkl. MIG-Brenner mit 360° Schwannenhals ausgeliefert. Die Steuerungseinheit für den Brennerhandgriff ist optionales Zubehör.

MIG mit eingebauter Intelligenz. Einfach einschalten, drücken und schweißen...!

Wählen Sie das MIG-Verfahren auf dem digitalen Bedienfeld an. Geben Sie einfach die Draht/Gas-Kombination ein – und die RallyMIG wird alle anderen Parameter eigenständig regeln. Das synergische Schweißprogramm mit perfekt abgestimmten Parametern optimiert den Schweißablauf.

Gerüstet für die Zukunft

RallyMIG 161i nimmt 5 kg-Schweiß- und MIG-Lötendraht auf und verfügt über eine Polaritätswechselfunktion zum Schweißen mit Innershield-Draht (ohne Gas). Im Drahtrollenfach befindet sich der Leser für die SD-Card. Über die SD-Card spielen Sie zukünftige Programm-Updates von Migatronic auf.



Stellen Sie sich Ihre persönliche RallyMIG aus der umfangreichen Zubehöropalette zusammen.



- Fahrwagen inkl. Flaschenhalter (78857050)
- Steuerung für Brennerhandgriff (MIG/MAG) (80300273)
- Elektrodenhalter mit 3 m Kabel (80512503)
- Elektrodenhalter mit 5 m Kabel (80512505)
- WIG-Brenner für Kratzzündung, 4 m Schlauchpaket (80392615)
- Innershield-Draht (ohne Gas) (81841104)

Für Aluminium und zum MIG-Löten wird empfohlen:

- Kit zum Aluminiumschweißen und MIG-Löten 1,0 mit Drahtführung und Drahteinlauf 81100137



Migatronic führt ein breites Sortiment an Arbeitsschutzartikeln auf www.migatronic.com

STROMQUELLE	RallyMIG 161i
Netzspannung, V	230
Absicherung, A	16
Schweißstrom, A	20-160
Einschaltdauer: MIG 20°C, A	135/100% • 145/60% • 160/40%
Schutzklasse	IP 23S
Leerlaufspannung, V	75
Maße (H x B x L), mm	370x230x450
Gewicht, kg	13
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10



Änderungen vorbehalten.

MIGATRONIC Schweißmaschinen GmbH
Sandusweg 12, D-35435 Wettenberg
Telefon: (+49) 0641/98284-0
Fax: (+49) 0641/98284-50
www.migatronic.de
E-mail: info@migatronic.de

MIGATRONIC